

# OUTLANDER™ 800 H.O. EFI



OUTLANDER™  
800 H.O. EFI XT



OUTLANDER MAX™  
800 H.O. EFI XT

## ESPECIFICACIONES

### MOTOR

Tipo	800cc, 4 tiempos, bicilíndrico en V, refrigerado líquido, 4 válvulas OHC
Diametro por carrera	91 x 62 mm
Par motor	73 Nm @ 5,500 RPM
Carburación/EFI	46 mm throttle body, 2 Siemens VDO injectors
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática por variador con posición de largas, cortas, marcha atrás y estacionamiento
Conjunto de la transmisión	Selector 2x4 / 4x4 con diferencial delantero antideslizante Visco-Lok

### CHASIS

Bastidor	SST™
Tipo de suspensión delantera	Doble trapecio, el superior de aluminio
Carrera	8.0 pulg. (203 mm)
Tipo de suspensión trasera	Independiente con sistema TT™
Carrera	9.0 pulg. (228.6 mm)
Freno delantero	2 discos hidráulicos montados en diferencial
Freno trasero	1 disco hidráulicos montado en cardal
Neumáticos delanteros	26 x 8 x 12 pulg. (660.4 x 203 x 305 mm)
Neumáticos traseros	26 x 10 x 12 pulg. (660.4 x 254 x 305 mm)

### DIMENSIONES

Long x Anch x Alt (pulg.)	86 x 46 x 45 pulg.
Long x Anch x Alt (mm)	2,184 x 1,168 x 1,143 mm
Batalla	51 pulg. (1,295 mm)
Peso en seco	639 lb. (290 kg)
Distancia al suelo	12 pulg. (305 mm)
Altura del asiento	34.5 pulg. (877 mm)
Capacidad portaequipajes (delantero & trasero)	100 lb. (45 kg), 200 lb. (90 kg)
Capacidad remolque	1,300 lb. (590 kg)
Capacidad de combustible	5.3 US gal. (20L)

### CARACTERÍSTICAS

Instrumentación	Velocímetro, tacómetro, odómetro, contador parcial, reloj, cuentakilómetros, indicador de combustible, indicador de marcha, indicador 4x4, diagnóstico, temporizador de desconexión, antirrobo codificado D.E.S.S.
Electricidad	Preinstalación para winch
Iluminación	2 faros montados en la carrocería (35W), luces de posición/ freno
Toma eléctrica	Tipo encendedor en consola, conector estándar en la parte trasera (15A)
Opciones del pack XT disponibles	Cabestrante Warn 2500, cubre manos integral, parachoques delanteros y traseros reforzados, neumáticos de resistencia Carlisle ACT Radial
Colores disponibles	Rojo, verde. XT disponible sólo en amarillo

## Outlander 800 H.O. EFI 4 x 4

## Outlander Max 800 H.O. EFI 4 x 4

Tipo	800cc, 4 tiempos, bicilíndrico en V, refrigerado líquido, 4 válvulas OHC
Diametro por carrera	91 x 62 mm
Par motor	73 Nm @ 5,500 RPM
Carburación/EFI	46 mm throttle body, 2 Siemens VDO injectors
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Automática por variador con posición de largas, cortas, marcha atrás y estacionamiento
Conjunto de la transmisión	Selector 2x4 / 4x4 con diferencial delantero antideslizante Visco-Lok

Bastidor	SST™
Tipo de suspensión delantera	Doble trapecio, el superior de aluminio
Carrera	8.0 pulg. (203 mm)
Tipo de suspensión trasera	Independiente con sistema TT™
Carrera	9.0 pulg. (228.6 mm)
Freno delantero	2 discos hidráulicos montados en diferencial
Freno trasero	1 disco hidráulicos montado en cardal
Neumáticos delanteros	26 x 8 x 12 pulg. (660.4 x 203 x 305 mm)
Neumáticos traseros	26 x 10 x 12 pulg. (660.4 x 254 x 305 mm)

Long x Anch x Alt (pulg.)	94 x 46 x 45 pulg.
Long x Anch x Alt (mm)	2,387 x 1,168 x 1,143 mm
Batalla	59 pulg. (1,499 mm)
Peso en seco	689 lb. (313 kg)
Distancia al suelo	12 pulg. (305 mm)
Altura del asiento	34.5 pulg. (877 mm)
Capacidad portaequipajes (delantero & trasero)	100 lb. (45 kg), 200 lb. (90 kg)
Capacidad remolque	1,300 lb. (590 kg)
Capacidad de combustible	5.3 US gal. (20L)

Instrumentación	Velocímetro, tacómetro, odómetro, contador parcial, reloj, cuentakilómetros, indicador de combustible, indicador de marcha, indicador 4x4, diagnóstico, temporizador de desconexión, antirrobo codificado D.E.S.S.
Electricidad	Preinstalación para winch
Iluminación	2 faros montados en la carrocería (35W), luces de posición/ freno
Toma eléctrica	Tipo encendedor en consola, conector estándar en la parte trasera (15A)
Opciones del pack XT disponibles	Cabestrante Warn 2500, cubre manos integral, parachoques delanteros y traseros reforzados, neumáticos de resistencia Carlisle ACT Radial
Colores disponibles	Rojo, verde. XT disponible sólo en amarillo

